

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Száma: PF20x-2021-07

<p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:</p>	<p>PF201 Profifuga Akril Tömítő (fehér)</p>
<p>2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:</p>	<p>Egykomponensű, akril diszperziós bázisú tömítőanyag, bel- és kültéri használatra, homlokzati fugákhoz is. Típus EN 15651-1 szerint: F ext-int (12,5P)</p>
<p>3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:</p>	<p>OPTIMA FORMA Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6.</p>
<p>4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:</p>	<p>-</p>
<p>5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:</p>	<p>3. rendszer</p>
<p>6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p>	<p>EN15651-3 A 0370 azonosító számú LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA (tűzzel szembeni reakció) és a 1292 azonosító számú FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION bejelentett labor elvégezte a vizsgálatokat a 3-as rendszerben és kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet.</p>
<p>6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:</p>	<p>nem releváns</p>

OPTIMA FORMA KFT.
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Tel: 430-3090; Fax: 430-2926
Cg.szám: 01-09-067065 (1)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Kondicionálás (ISO 8339 alapján): vizsgálat „A”


Hordozó anyag: habarcs

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály:	E osztály	EN 15651-1
Veszélyes anyagok:	kiértékelésre került (lásd Biztonsági adatlapban)	
Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm	
Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés:	≤ 25 %	
Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után (23 °C-on)	≥ 100 %	
Rugalmas alakváltozás:	≥ 70 %	
Tartósság:	megfelelt	

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Járó György
 ügyvezető igazgató
 Budapest, 2021. július

OPTIMA FORMA KFT.
 1044 Budapest, Bored u. 2.
 Tel.: 430-3690; Fax: 430-2920
 Cg.szám: 01-09-067065 (1)

A termékre vonatkozó környezeti, egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza, műszaki információkat a műszaki adatlapban olvashat.

Ezek megtalálhatók honlapunkon az adott termék oldalán: www.profifuga.hu